

Fusível HH**3 / 7,2 kV**

Tensão nominal U_N kV	Corrente nominal I_N A	Dimensões		Código do produto	Corrente de ruptura I_a / kA	Corrente mínima de ruptura I_{min} / A	Resistência a frio R_x / mOhm	Potência dissipada P_v / W	Peso kg
		"e" mm	d mm						
3 - 7,2	6,3	192 Tamanho Padrão	53	30 002 13	63	22	178	10	1,2
	10					34	113	17	
	16					56	50	17	
	20					70	27	13	
	25					90	21	16	
	31,5					110	17	21	
	40		140	13	27				
	50		170	9,3	30				
	63		210	6,8	38	1,5			
	80		280	4,8	47				
	100		320	3,8	64				
	125		390	3,3	98				
	160	600	2,4	124					
	*200	800	1,9	146					
	*250	1000	1,6	210	2,9				
	6,3	292	53	30 098 13	63	22	178	10	1,6
	10					34	113	17	
	16					56	50	11	
	20					70	27	13	
	25					90	21	16	
	31,5					110	17	21	
	40		140	13	27				
	50		170	9,3	30				
	63		210	6,8	34	2,0			
80	280		4,8	47					
100	320		3,8	64					
125	390		3,3	98					
160	600	2,3	103						
*200	800	1,9	134						
*250	1000	1,6	191	3,8					
*315	1260	1,2	281						
*355	1420	1	336						
100	442	67	30 109 13		63	320	3,8	64	2,9
125						390	3,3	98	
160						600	2,3	85	
*200		85	30 110 13	50	800	2,1	155	5,4	
*250					1000	1,8	233		
*315					1260	1,5	281		
*355	1420				1,3	320			
*400	1600	1,1	347						
*500	2000	0,85	430						

(*) Considerar o fator de redução. Solicite documentação técnica.