

Fusível HH

10 / 17,5kV

Tensão nominal U_N kV	Corrente nominal I_N A	Dimensões		Código do produto	Corrente de ruptura I_a / kA	Corrente mínima de ruptura I_{min} / A	Resistência a frio R_v / mOhm	Potência dissipada P_v / W	Peso kg			
		"e" mm	d mm									
10 - 17,5	6,3	292	53	30 255 13	63	22	397	21	1,6			
	10					34	252	38				
	16					56	116	37				
	20		67	30 221 13		70	62	40	2,0			
	25					90	48	56				
	31,5					110	39	65				
	40					140	29	84				
	50					170	21	101				
	63					210	16	106				
	80		85	30 222 13		280	11	137	3,8			
	100					320	8,7	182				
	125					390	7,5	235				
	160	600			5,2	290						
	6,3	367 Tamanho Padrão			53	30 176 13	63	22		397	21	2,0
	10							34		252	38	
	16		56	116				37				
	20		67	30 177 13	70	62		40	3,0			
	25				90	48		56				
	31,5				110	39		65				
	40				140	29		84				
	50				170	21		101				
	63				210	16		106				
	80		85	30 178 13	280	11		137	4,8			
	100				320	8,7		182				
	125				390	7,5		235				
	160	600			5,2	290						
	*200	800			3,85	330						
	40	30 178 14			40	800	3,85	330				
6,3	442	53	30 231 13	63	22	397	21	2,2				
10					34	252	38					
16					56	116	37					
20		67	30 232 13		70	62	42	2,9				
25					90	48	56					
31,5					1210	39	69					
40					140	29	84					
50					170	21	101					
63					210	16	106					
80		85	30 233 13		280	11	137	5,4				
100					320	8,7	182					
125					390	7,5	229					

(*) Considerar o fator de redução. Solicite documentação técnica.