

Fusível HH

10 / 24 kV

Tensão nominal U_N kV	Corrente nominal I_N A	Dimensões		Código do produto	Corrente de ruptura I_a / kA	Corrente mínima de ruptura I_{min} / A	Resistência a frio R_k / mOhm	Potência dissipada P_V / W	Peso kg		
		"e" mm	d mm								
10 - 24	6,3	292	53	30 180 13	31,5	22	546	29	1,6		
	10					34	347	52			
	16					56	160	59			
	20		70	86		46					
	25		90	66		56					
	31,5		110	53		72					
	40	140	43	106	2,0						
	50	170	29	108							
	63	210	21	132							
	Tamanho Padrão	53	442	30 006 13		63	22	546	29	2,2	
							10	34	347		52
							16	56	151		59
		20	70	83	46						
		25	90	62	56						
		31,5	110	52	72						
	40	140	41	106	2,9						
	50	170	29	108							
	63	210	22	132							
	80	280	16	174	5,4						
	100	320	13	234							
	125	390	11	320							
	10 - 24	6,3	537	53	30 203 13	63	22	546	29	2,8	
		10					34	347	52		
		16					56	160	57		
20		70		86	45						
25		90		66	55						
31,5		110		53	70						
40		140	43	103	3,7						
50		170	29	101							
63		210	21	121							
80		280	16	147	6,8						
100		320	13	240							
125		390	11	320							
160	600	8	381	31,5							
*200	800	5,3	440								

(*) Considerar o fator de redução. Solicite documentação técnica.