



A Terminação desconectável tipo CB 24-630 é usada em cubículos compactos, transformadores de potência e outros equipamentos elétricos até 24kV, cuja conexão elétrica é exposta e necessita ser blindada. Fabricada em borracha de silicone conforme a norma EN 50180, EN 50181 e DIN 47.636 testada e aprovada com sucesso nos ensaios de tipo da norma CENELEC HD 629.1 S1 e VDE 0278 parte 629-1.

Também pode ser aplicado em buchas ANSI. (Opcional)

- Camada Condutora externa
- Compacto
- Para todos os tipos de cubículos de MT
- Montagem fácil e rápida
- Alívio de tensões elétricas incorporado
- Dois tamanhos para cobrir as bitolas de 25 mm até 300 mm. (Também disponível para bitolas maiores)
- Usado com vários terminais de cabos
 - Para-Raio desconectável CSA
 - Desconectável de derivação CC
- Possibilita teste de cabo sem desconectar o terminal
- Deteção capacitiva de tensão para controle

O fornecimento compõe todos os acessórios de montagem para um sistema trifásico

Dados técnicos:

Máxima tensão de uso	24 kV
Corrente nominal permanente	630 A
Descargas parciais a 2 U ₀	< 1 pC
Tensão aplicada AC, 5 min.	57 kV
Tensão aplicada DC, 15 min.	76 kV
Tensão de impulso	125 kV
Corrente de curta duração 1s (185 mm ² Cu)	33 kA
Corrente dinâmica (185 mm ² Cu)	84 kA

JOGO COM TERMINAL DE CABO		Classe do Cabo CONDUCTOR DE COBRE		
Bitola mm ²	Diâmetro sobre a isolamento d (mm)	8,7 / 15	12 / 20	15 / 25
16	Tamanho 2 d= 12,7 - 25,0	26 323 00	26 323 00	26 323 00
25		26 323 01	26 323 01	26 323 01
35		26 323 02	26 323 02	26 323 02
50		26 323 03	26 323 03	26 323 03
70		26 323 04	26 323 04	26 323 04
95	Tamanho 3 d= 21,2 - 34,6	26 323 05	26 323 05	26 323 15
120		26 323 06	26 323 06	26 323 06
150		26 323 07	26 323 07	26 323 07
185		26 323 08	26 323 08	26 323 08
240		26 323 09	26 323 09	26 323 09
300		26 323 10	26 323 10	26 323 10
400		26 323 11		

JOGO COM TERMINAL DE CABO		Classe do Cabo CONDUCTOR DE ALUMÍNIO		
Bitola mm ²	Diâmetro sobre a isolamento d (mm)	8,7 / 15	12 / 20	15 / 25
16	Tamanho 2 d= 12,7 - 25,0	26 323 50	26 323 50	26 323 50
25		26 323 51	26 323 51	26 323 51
35		26 323 52	26 323 52	26 323 52
50		26 323 53	26 323 53	26 323 53
70		26 323 54	26 323 54	26 323 54
95	Tamanho 3 d= 21,2 - 34,6	26 323 55	26 323 55	26 323 65
120		26 323 56	26 323 56	26 323 56
150		26 323 57	26 323 57	26 323 57
185		26 323 58	26 323 58	26 323 58
240		26 323 59	26 323 59	26 323 59
300		26 323 60	26 323 60	26 323 60
400		26 323 61		

TAMANHO	JOGO SEM TERMINAL DE CABO			
2	26 323 92	16 - 185	16 - 120	16 - 70
3	26 323 93	120 - 400	70 - 300	35 - 300